

Kamery kompaktowe SDC-313BP



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" Super HAD IT CCD
Rozdzielczość	530 TVL
Czułość	0,3 Lux @ F1,2
Ilość pikseli	795(H) x 596(V)
Efektywna ilość pikseli	752 (H) x 582 (V)
Skanowanie	2:1 przeplot
Częstotliwości	15625 Hz (H), 50 Hz (V)
Synchronizacja	Wewnętrzna/Line Lock (zasilanie AC)
Sygnal wideo	1,0 Vp-p / 75
S/N	50 dB (AGC wył.)
Czułość	(Sens-up, 128x) 0,002 Lux
Czułość B/W	0,1 Lux @F1,2
Regulacja wzmocnienia	Niska/Średnia/Wysoka/Wył
Redukcja szumów SSNR	Niska/Średnia/Wysoka/Wył
Balans bieli ATW	(1800°K~10,500°K)/AWC/Ręczny wybór

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

