

## Kamery kompaktowe SDC-313BPH



### Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" IT CCD
Rozdzielczość	530 Linii
Czułość	0,3 Lux @ F1,2
Skanowanie	2:1 przeplot
Częstotliwości	15625 Hz (H), 50 Hz (V)
Synchronizacja	Wewnętrzna/Line Lock (zasilanie AC)
Ilość pikseli	795(H) x 596(V)
Sygnał wideo	1,0 Vp-p
S/N	50 dB (AGC wył.)
Efektywna ilość pikseli	752 (H) x 582 (V)
Czułość	(Sens-up, 128x) 0,002 Lux
Czułość B/W	0,1 Lux @F1,2
Regulacja wzmacnienia	Niska/Średnia/Wysoka/Wył
Redukcja szumów SSNR	Niska/Średnia/Wysoka/Wył
Balans bieli ATW	(1800°K~10,500°K)/AWC/Ręczny wybór

**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE  
RABATY**



**SERWIS CCTV**

