

Kamery kopułkowe IP SMax AD1



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,5"
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Czułość [lux]	0,05
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,6
Apertura [F]	1,8
Kompresja	H.264, MJPEG, MPEG-4
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC
Kąt widzenia [°]	H:69,55; V:37,44; D:75,38
Zasilanie	POE
Protokoły sieciowe	IPv4, Ipv6, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, RTCP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, PPPoE, QoS ToS, DSCP, UPnP, Samba,
AES	TAK
AGC	TAK
AWB	TAK
BLC	TAK
Detekcja ruchu	TAK
ONVIF	TAK
RTSP	TAK
Temperatura pracy [°C]	0 - 45
Wilgotność [%]	20 - 85
Wymiary [mm]	86x216; 95 x 50

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

