

Kamery kopułkowe IP SMax AV1



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,5"
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Kąt widzenia [°]	H: 69,55; V: 37,44; D: 75,38
Czułość [lux]	0,05 (color); 0 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,6
Apertura [F]	1,8
Kompresja	H.264, MJPEG, MPEG-4
Zasilanie	POE / Zasilacz DC 12V
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC
Protokoły sieciowe	IPv4, Ipv6, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, RTCP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, PPPoE, QoS ToS, DSCP, UPnP, S
AES	TAK
AGC	TAK
AWB	TAK
BLC	TAK
Detekcja ruchu	TAK
IR LED	TAK
ONVIF	TAK
RTSP	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 20
Obudowa	IP66 (wodoszczelna), IK8

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

