

Kamery zintegrowane IP SMax GP1



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,5"
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Czułość [lux]	0,05 (color) / 0 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,6
Apertura [F]	1,8
Kompresja	H.264, MJPEG, MPEG-4
Zasilanie	POE
Kąt widzenia [°]	H: 65,82; V: 37,44; D: 72,30
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC
Protokoły sieciowe	TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, PPPoE, Samba, Bonjour, UPnP, RTP, RTSP, RTCP
AES	TAK
AGC	TAK
AWB	TAK
BLC	TAK
Detekcja ruchu	TAK
IR LED	TAK
ONVIF	TAK
RTSP	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 10
Temperatura pracy [°C]	0 - 45

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

