

Kamery kompaktowe IP Samsung SNB-6003



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" PS Exmor 2,38M CMOS
Rozdzielczość [mpix]	2
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Czułość [lux]	0,1
Mocowanie obiektywu	C / CS
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	24V AC, 12V DC, PoE
Częstotliwość odświeżania [kl./s]	60
System skanowania	Progresywne
BLC	TAK
AGC	TAK
DNR	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Inteligentna analiza obrazu	TAK
Wielostrumieniowość	TAK
Maski prywatności	TAK (32)
Dzień/Noc	TAK (elektroniczna)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),
Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100BASE-T)
Wejścia alarmowe	1

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

