

## Kamery kompaktowe IP SNC-CH110S Sony Mpix



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



## Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3,8 CMOS
Rozdzielczość	1280x960 ~ 176x144
Czułość [lux]	5,0
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,34
Apertura [F]	2,8
Kompresja	H.264, MPEG-4, JPEG
Zasilanie	PoE
Częstotliwość odświeżania [kl./s]	30
Detekcja ruchu	TAK
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP (klient), SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SNMP (MIB-2), ONVIF
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	0
Elektroniczna migawka [s]	1/2 - 1/10 000
Interfejs sieciowy	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)
Temperatura pracy [°C]	0 - 50
Pobór mocy [W]	2,4
Wymiary [mm]	44 x 93
Waga [g]	100
Pozostałe funkcje	Automatyczna regulacja wzmocnienia sterowanie ekspozycją, Automatyczny balans bieli (ATW, ATW-Pro), redukcja szumów, podwójne st

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE**  
RABATY



**SERWIS CCTV**

