

Kamery kompaktowe IP

SNC-CH120 Sony Mpix



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" PS Exmor CMOS Sony
Rozdzielczość [TVL]	600
Wielkość obrazu [px]	1280x1024 (1,3MP)
Czułość [lux]	0,5 (kolor), 0,3 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 8
Apertura [F]	1,2 (Wide), 1,9 (Tele)
Mocowanie obiektywu	C / CS
Kompresja	H.264, MJPEG, MPEG-4
Zasilanie	12V DC , 24V AC , PoE (IEEE802.3af)
Częstotliwość odświeżania [kl./s]	30 @1280x1024 (JPEG), 25 @ 1280x1024 (MPEG4), 20 @1280x1024 (H.264)
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, ONVIF, TCP, UDP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, SNMP, RTP, RTCP, RTSP oraz 802,1x
Detekcja ruchu	TAK (inteligentna)
Analiza ruchu w strumieniu wizyj	Tak
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	2
Wyjścia monitorowe	1 BNC
Interfejs sieciowy	10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45)
Elektroniczna migawka [s]	1 - 1/10000
AGC	TAK
WDR	TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

