

Kamery kompaktowe IP

Sony SNC-CH220 Sony Mpix



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" PS Exmor CMOS
Wielkość obrazu [px]	2096 x 1561 (3,27 MP)
Czułość [lux]	0,7 (kolor), 0,45 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 6
Apertura [F]	1,3 (Wide), 1,9 (Tele)
Mocowanie obiektywu	CS
Kompresja	H.264, MJPEG, MPEG-4
Zasilanie	PoE (IEEE802.3af)
System	PAL / NTSC
Elektroniczna migawka [s]	1 - 1/10000
Detekcja ruchu	TAK (inteligentna)
AGC	TAK
ATW	TAK
DNR	TAK
Zoom optyczny	2,1x
Dzień/Noc	TAK
Częstotliwość odświeżania	H264: 20fps (1920 x 1440) / 30fps (1920 x 1080), MPEG-4: 15fps (1920 x 1440) / 20 fps (1920 x 1080), JPEG: 10fps (1920 x 1440) /
Wielostrumieniowość	Tak, 2 niezależnie konfigurowane
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP (client only), SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SNMP (MIB-2), ONVIF
Interfejs sieciowy	10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45)

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

