

Kamery kopułkowe IP

SNC-DH110B Sony Mpix



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3,8" CMOS
Wielkość obrazu [px]	1296 x 985 (1,3 MP)
Kąt widzenia [°]	340 (Pan) / 0 - 57 (Tilt)
Czułość [lux]	5,0
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,34
Apertura [F]	2,8
Kompresja	H.264, MJPEG, MPEG-4
Zasilanie	PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura pracy [°C]	0 ~ 50
System	PAL / NTSC
Elektroniczna migawka [s]	1/2 - 1/10000
AGC	TAK
ATW	TAK
DNR	TAK
Funkcja Dzień/Noc	TAK (elektryczna)
Częstotliwość odświeżania [kl./s]	30
Wielostrumieniowość	Tak, 2 niezależnie konfigurowane strumienie
Detekcja ruchu	Tak (inteligentna)
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP (client), SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SNMP (MIB-2), ONVIF
Interfejs sieciowy	10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45)

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

