

Kamery kopułkowe IP

SNC-DH120 Sony Mpix



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" PS Exmor CMOS
Wielkość obrazu [px]	1329 x 1049 (1,4 MP)
Kąt widzenia [°]	85,4 - 31,2
Czułość [lux]	0,5 (kolor) / 0,3 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,1 - 8,9
Apertura [F]	F1,2 (Wide), F2,1 (Tele)
Kompresja	H.264, JPEG, MPEG-4
Zasilanie	PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura pracy [°C]	-10 ~ 50
System	PAL / NTSC
Elektroniczna migawka [s]	1 - 1/10000
AGC	TAK
ATW	TAK
Easy Focus	TAK
Zoom optyczny	2,9x
Funkcja Dzień/Noc	TAK (mechaniczny filtr IR)
Detekcja ruchu	Tak (inteligentna)
Wielostrumieniowość	Tak, 2 niezależnie konfigurowane strumienie
Częstotliwość odświeżania	H.264: 20fps (1280 x 1024) / 30 fps (1280 x 720), MPEG-4: 25fps (1280 x 1024) / 30 fps (1280 x 720), JPEG: 30fps (1280 x 1024) /
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP (client only), SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SNMP (MIB-2), ONVIF

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

