

Kamery kopułkowe IP

SNC-DH140T Sony Mpix



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" PS Exmor CMOS
Rozdzielczość [TVL]	600
Wielkość obrazu [px]	1329 x 1049 (1,4 MP)
Kąt widzenia [°]	85,4 - 31,2
Czułość [lux]	0,2 (kolor) / 0,1 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,1 - 8,9
Apertura [F]	1,2 (Wide), 2,1 (Tele)
Kompresja	H.264, JPEG, MPEG-4
Kompresja audio	G.711, G.726
Zasilanie	12V DC, 24V AC, PoE
Temperatura pracy [°C]	-10 ~ 50
System	PAL / NTSC
Elektroniczna migawka [s]	1 - 1/10000
AGC	TAK
ATW	TAK
Easy Focus	TAK
Wide-D	View-DR technology (130dB)
XDNR	TAK
Funkcja Dzień/Noc	TAK (mechaniczny filtr IR)
Zoom optyczny	2,9x

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

