

Kamery kopułkowe IP

SNC-DH180 Sony Mpix



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" PS Exmor CMOS
Rozdzielczość [TVL]	600
Wielkość obrazu [px]	1329 x 1049 (1,4 MP)
Kąt widzenia [°]	85,4 - 31,2
Czułość [lux]	0 (IR LED ON)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,1 - 8,9
Apertura [F]	1,2 (Wide), 2,1 (Tele)
Kompresja	H.264, JPEG, MPEG-4
Kompresja audio	G.711, G.726
Zasilanie	12V DC, 24V AC, PoE
Temperatura pracy [°C]	-20 ~ 50
System	PAL / NTSC
Elektroniczna migawka [s]	1 - 1/10000
AGC	TAK
ATW	TAK
Easy Focus	TAK
Zoom optyczny	2,9x
Funkcja Dzień/Noc	TAK (wbudwane diody LED)
Zasięg oświetlacza IR [m]	15
Wide-D	View-DR (approx. 125dB:Theatrical)

Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

