

Kamery kopułkowe IP

SNC-DH210TW Sony Mpix



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" PS Exmor CMOS
Wielkość obrazu [px]	2096 x 1561 (3,27 MP)
Kąt widzenia [°]	88
Czułość [lux]	2,3
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,3
Apertura [F]	2,8
Kompresja	H.264, MJPEG, MPEG-4
Zasilanie	PoE (IEEE 802.3af)
Temperatura pracy [°C]	0 ~ 50
System	PAL / NTSC
Elektroniczna migawka [s]	1 - 1/10000
AGC	TAK
ATW	TAK
Funkcja Dzień/Noc	TAK (elektryczna)
Wielostrumieniowość	Tak, 2 niezależnie konfigurowane strumienie
Częstotliwość odświeżania	JPEG:12fps (2048x1536)/ 15fps (1920x1080)/ 30fps (1280x720), MPEG-4:15fps (1920x1080)/ 30fps (1280x720), H.264:15fps (1920x1080)
Detekcja ruchu	Tak (inteligentna)
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP (client), SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SNMP (MIB-2), ONVIF
Interfejs sieciowy	10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45)
Wyjście na monitor	AV MiniJack

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

