

Kamery kopułkowe IP

## SNC-DH210W Sony Mpix



### Specyfikacja techniczna

|                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik               | 1/2,8" PS Exmor CMOS                                                                                                             |
| Wielkość obrazu [px]      | 2096 x 1561 (3,27 MP)                                                                                                            |
| Kąt widzenia [°]          | 88                                                                                                                               |
| Czułość [lux]             | 2                                                                                                                                |
| Ogniskowa obiektywu [mm]  | 3,3                                                                                                                              |
| Apertura [F]              | 2,8                                                                                                                              |
| Kompresja                 | H.264, MJPEG, MPEG-4                                                                                                             |
| Zasilanie                 | PoE (IEEE 802.3af)                                                                                                               |
| Temperatura pracy [°C]    | 0 ~ 50                                                                                                                           |
| System                    | PAL / NTSC                                                                                                                       |
| Elektroniczna migawka [s] | 1 - 1/10000                                                                                                                      |
| AGC                       | TAK                                                                                                                              |
| ATW                       | TAK                                                                                                                              |
| Funkcja Dzień/Noc         | TAK (elektryczna)                                                                                                                |
| Wielostrumieniowość       | Tak, 2 niezależnie konfigurowane strumienie                                                                                      |
| Częstotliwość odświeżania | JPEG:12fps (2048x1536)/ 15fps (1920x1080)/ 30fps (1280x720), MPEG-4:15fps (1920x1080)/ 30fps (1280x720), H.264:15fps (1920x1080) |
| Detekcja ruchu            | Tak (inteligentna)                                                                                                               |
| Protokoły sieciowe        | IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP (client), SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SNMP (MIB-2), ONVIF      |
| Interfejs sieciowy        | 10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45)                                                                                                    |
| Wyjście na monitor        | AV MiniJack                                                                                                                      |

**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE  
RABATY



SERWIS CCTV

