

Kamery kopułkowe IP

SNC-DH220 Sony Mpix



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" PS Exmor CMOS
Wielkość obrazu [px]	2096 x 1561 (3,27 MP)
Kąt widzenia [°]	88,5 ~ 32,3
Czułość [lux]	0,7 (kolor), 0,45 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,1 - 8,9
Apertura [F]	1,2 (Wide), 2,1 (Tele)
Kompresja	H.264, JPEG, MPEG-4
Zasilanie	PoE (IEEE 802.3af)
System	PAL / NTSC
Elektroniczna migawka [s]	1 - 1/10000
Zoom optyczny	2,9x
AGC	TAK
ATW	TAK
DNR	TAK
Dzień/Noc	TAK (mechaniczny filtr IR)
Easy Focus	TAK
Detekcja ruchu	TAK (inteligentna)
Wielostrumieniowość	Tak, 2 niezależnie konfigurowane strumienie
Częstotliwość odświeżania	H264: 20fps (1920 x 1440) / 30fps (1920 x 1080), MPEG-4: 15fps (1920 x 1440) / 20 fps (1920 x 1080), JPEG: 10fps (1920 x 1440) /
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP (client only), SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SNMP (MIB-2), ONVIF

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

