

Kamery kopułkowe IP SNC-DH240 Sony Mpix



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" PS Exmor CMOS
Rozdzielczość [TVL]	600
Wielkość obrazu [px]	2096 x 1561 (3,27 MP)
Kąt widzenia [°]	88,5 - 32,3
Czułość [lux]	0,4 (kolor) / 0,25 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,1 - 8,9
Apertura [F]	1,2 (Wide), 2,1 (Tele)
Kompresja	H.264, JPEG, MPEG-4
Kompresja audio	G.711, G.726
Zasilanie	12V DC, 24V AC, PoE
Temperatura pracy [°C]	-10 ~ 50
System	PAL / NTSC
Elektroniczna migawka [s]	1 - 1/10000
AGC	TAK
ATW	TAK
Easy Focus	TAK
Wide-D	View-DR Technology (90dB)
XDNR	TAK
Detekcja ruchu	Tak (inteligentna)
Zoom optyczny	2,9x

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

