

## Kamery kopułkowe IP SNC-DH280 Sony Mpix



### Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" PS Exmor CMOS
Rozdzielczość [TVL]	600
Wielkość obrazu [px]	2096 x 1561 (3,27 MP)
Kąt widzenia [°]	88,5 - 32,3
Czułość [lux]	0,4 (kolor), 0 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,1 - 8,9
Apertura [F]	1,2 (Wide), 2,1 (Tele)
Kompresja	H.264, JPEG, MPEG-4
Kompresja audio	G.711, G.726
Zasilanie	12V DC, 24V AC, PoE
Zoom optyczny	2,9x
Zoom cyfrowy	2x
System	PAL / NTSC
Elektroniczna migawka [s]	1 - 1/10000
AGC	TAK
ATW	TAK
Easy Focus	TAK
XDNR	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 15
Dzień/Noc	TAK (wbudwane diody LED)

**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE**  
RABATY



**SERWIS CCTV**

