

Kamery kopułkowe IP Sony SNC-EM631



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,9" Exmor CMOS
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Czułość [lux]	0,1
Ogniskowa obiektywu [mm]	3 - 9
Apertura [F]	1,2
Kompresja	H.264, MPEG-4, JPEG
Zasilanie	PoE
Dzień/Noc	TAK
DEPA	TAK
Easy Focus	TAK
ONVIF	TAK
XDNR	TAK
Stabilizator obrazu	TAK
Maski prywatności	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Detekcja twarzy	TAK
Protokoły sieciowe	IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP*, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP over TCP, RTSP over HTTP, SMTP, IPv6, HTTPS, SNMP (v1, v2)
Porty sieciowe	10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45)
Temperatura pracy [°C]	-10 - 50
Zużycie energii [W]	5

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

