

Kamery kopułkowe IP

## Sony SNC-VM602R



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



### Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" Exmor CMOS
Wielkość obrazu [px]	1280 x 1024
Czułość [lux]	0,05
Ogniskowa obiektywu [mm]	3 - 9
Apertura [F]	1,2
Kompresja	H.264, JPEG
Zasilanie	12V DC, 24V AC, PoE
Zoom optyczny	3x
Dzień/Noc	TAK
DEPA	TAK
ONVIF	TAK
XDNR	TAK
Stabilizator obrazu	TAK
Maski prywatności	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Detekcja twarzy	TAK
Protokoły sieciowe	IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SMTP, IPv6 * 5, HTTPS * 4, SNMP (MIB-2) * 4
Porty sieciowe	10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45)
Temperatura pracy [°C]	-40 - 50
Zużycie energii [W]	22

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE**  
RABATY



**SERWIS CCTV**

