

Kamery kopułkowe IP SNC-ZM551 Sony



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" Exmor CMOS
Wielkość obrazu [px]	1280 x 1024 (1,3 MP)
Czułość [lux]	0,5 (kolor) / 0,3 (B/W)
Kąt widzenia [°]	85,4 - 32,1
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,1 - 8,9
Apertura [F]	1,2 (Wide), 2,1 (Tele)
Kompresja	H.264, JPEG, MPEG-4
Zasilanie	12V DC, 24V AC
Temperatura pracy [°C]	-10 ~ 50
System	PAL / NTSC
Elektroniczna migawka [s]	1 - 1/10000
AGC	TAK
ATW	TAK
Funkcja Dzień/Noc	TAK (mechaniczny filtr IR)
DNR	TAK
Zoom optyczny	2,9x
Detekcja ruchu	Tak (inteligentna)
Wielostrumieniowość	Tak, 2 niezależnie konfigurowane strumienie
Częstotliwość odświeżania [kl./s]	30
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP (client only), SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SNMP (MIB-2), ONVIF

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

