

Kamery kopułkowe Mpix Samsung SND-6084



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" PS Exmor 2,38M CMOS
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Czułość [lux]	0,1 (kolor), 0,01 (B/W)
Apertura [F]	1,2
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	12V DC, PoE
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Częstotliwość odświeżania [fps]	60
Temperatura pracy [°C]	-10 - 55
Tor audio	dwukierunkowy
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), AR
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Maski prywatności	TAK
Detekcja sabotażu obrazu	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Detekcja twarzy	TAK
Detekcja dźwięku	TAK
Dzień/Noc	TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

