

Kamery obrotowe IP

Samsung SNP-3302H



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------------------|--|
| Przetwornik | 1/4" CCD o podwójnej gęstości pionowej |
| Wielkość obrazu [px] | 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240 |
| Czułość [lux] | 0,7 (kolor); 0,07 (b/w) |
| Ogniskowa obiektywu [mm] | 3,5 - 105,3 |
| Apertura [F] | 1,6 - 3,9 |
| Kompresja | H.264, MJPEG, MPEG-4 |
| Kompresja audio | G.711 u-law, G.726 |
| Zasilanie | 24V AC, PoE+ (IEEE 802.3at) |
| Gniazdo karty pamięci | SD/SDHC |
| Wejścia audio | 1 |
| Wyjścia audio | 1 |
| Stosunek sygnał-szum [dB] | 52 |
| Liczba efektywnych pikseli [px] | 752 x 582 |
| Kąt widzenia (H) [°] | 55,5 ~ 1,92 |
| Kąt widzenia (V) [°] | 42,5 ~ 1,43 |
| Zoom optyczny | 30x |
| Zoom cyfrowy | 16x |
| Sterowanie obiektywem | DC |
| Detekcja ruchu | TAK |
| Strefy prywatności | TAK |

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

