

Kamery obrotowe IP SNP-3370TH



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/4" CCD o pionowej podwójnej gęstości
Rozdzielczość maks.	4CIF
Kompresja	H.264/ MPEG4/ MJPEG
Czułość kolor	0,7 luksa (F1,6, 50IRE), 0,0027 luksa (Sens-up 256x)
Czułość BW	0,03 luksa (F1,6, 50IRE), 0,0001 luksa (Sens-up 256x)
Funkcja Dzień/Noc	Tak (ICR)
Obiektyw	3.5 ~ 129.5mm (37x zoom optyczny)
Zoom cyfrowy	12x
Maski prywatności	8
Zakres panorama / pochylenie	0 ~ 360° (nieskończone) / 190° (-5° ~ 185°)
Ręczne sterowanie Pan/Tilt	0.024 ~ 120°/sek
Zadane Pan/Tilt	500°/sek
Liczba presetów	255
Dokładność pozycjonowania	ok. 0.1°
Tryb PTZ	Ustawienia wstępne, Przerzut, Grupa, Śledzenie
Interfejs komunikacyjny	RS-485/422, kabel koncentryczny
Wejście/wyjście alarmowe	4 / 2
Tor audio	dwukierunkowy
Temperatura robocza	Od -50°C do +50°C
Wilgotność robocza	20% - 80% wilgotności względnej

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

