

Kamery obrotowe IP SNP-3430H



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/4" Ex-view HAD PS CCD
Rozdzielczość [TVL]	600
Wielkość obrazu [px]	704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
Czułość [lx]	0,07
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,2 - 138,5
Kompresja	H.264, MJPEG, MPEG-4
Kompresja audio	G.711
Zasilanie	24V AC, hPoE
Gniazdo karty pamięci	SD/SDHC
Liczba efektywnych pikseli [px]	752 x 582
Wejścia audio	1
Wyjścia audio	1
Stosunek sygnał-szum [dB]	52
Kąt widzenia (H) [°]	61,2 ~ 1,47
Kąt widzenia (V) [°]	47,2 ~ 1,1
Zoom optyczny	43x
Zoom cyfrowy	16x
Sterowanie obiektywem	DC
Elektroniczna migawka [s]	1/100 - 1/10000
Menu	OSD

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

