

Kamery kopułkowe IP

Samsung SNV-3082



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" Super HAD PS CCD
Rozdzielczość [TVL]	600
Wielkość obrazu [px]	704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
Czułość [lux]	0,04
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 11
Apertura [F]	1,2
Kompresja	H.264, MJPEG, MPEG-4
Kompresja audio	G.711
Gniazdo karty pamięci	SD/SDHC
Zasilanie	12V DC, 24V AC, PoE (IEEE802.3af)
Liczba efektywnych pikseli [px]	768 x 494
Kąt widzenia (H) [°]	94,6 ~ 28,8
Kąt widzenia (V) [°]	68,4 ~ 21,6
Wejścia audio	1
Wyjścia audio	1
Stosunek sygnał-szum [dB]	52
Zoom optyczny	3,9x
Zoom cyfrowy	16x
Sterowanie obiektywem	DC
Elektroniczna migawka [s]	1/120 - 1/10000

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

