

Kamery kopułkowe IP

SNV-7080R Samsung Mpix



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" CMOS
Wielkość obrazu [px]	2048 x 1536, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 3
Czułość [lux]	0
Ogniskowa obiektywu [mm]	3 - 8,5
Kompresja	H.264, MJPEG
Kompresja audio	G.711
Zasilanie	12V DC , 24V AC , PoE (IEEE802.3af)
Gniazdo karty pamięci	SD/SDHC
Liczba efektywnych pikseli [px]	2096 x 1561
Wejścia audio	1
Wyjścia audio	1
Stosunek sygnał-szum [dB]	50
Kąt widzenia (H) [°]	100 ~ 35,3
Kąt widzenia (V) [°]	74,6 ~ 26
Zoom optyczny	2,8x
Sterowanie obiektywem	DC
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 25
Detekcja ruchu	TAK
Strefy prywatności	TAK
BLC	TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

