

Kamery kopułkowe IP Sony SNC-EM602RC



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik 1/3" Exmor CMOS ze skanowaniem progresywnym

Wielkość obrazu [px] 1280 x 1024

Kąt widzenia [°] 92,9 - 31,8

Czułość [lux] 0,1 (kolor); 0 (B/W)

Ogniskowa obiektywu [mm] 3 - 9

Apertura [F] 1,2 - 2,1

Kompresja H.264, JPEG

Zasilanie PoE / PoE+

Porty sieciowe 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)

Temperatura pracy [°C] - 20- 60

AGC TAK

ATW TAK

ATW-PRO TAK

Grzałka TAK

Promiennik IR TAK

Wodoszczelność TAK (IP66)

Wandaloodporność TAK (IK10)

Zasięg oświetlacza IR [m] do 30

Wymiary [mm] 216; 166 x 128

Waga [g] 1580

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

