

Rejestratory sieciowe ip SRN-3250



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Ilość kamer	32
Prędkość rejestracji 4CIF	480 kl./s
Prędkość rejestracji 2CIF	960 kl./s
Rejestracja kamer megapikselowyc	Tak
Tryby rejestracji	Ciągła, zdarzeniowa
Pre / post alarm	do 5 / do 60 s
Ilość dysków wewnętrznych	4 szt.
Maks. pojemność każdego dysku	2000 GB
Wyjścia do macierzy dyskowych	4 szt.
Ilość użytkowników zdalnych	do 5
System redundancji zapisu	RAID-0/1/5
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP/DHCP/DNS/DDNS/HTTP/ICMP/NTP/RTP/RTCP/RTSP
Powiadomianie e-mail	Tak (o zdarzeniach w systemie i z kamer)
Interfejs web w języku polskim	Tak
Sieć komputerowa	2 x 1000Mbps + 1 x 100Mbps (konfiguracja)
Wejścia alarmowe	2 NC/NO
Wyjścia alarmowe	2 (przełącznikowe)
Interfejs USB	2 szt. (USB 2.0)
Zasilanie	230 VAC (pobór mocy 130W z dyskami)
Temperatura pracy	5 - 40 °C

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

