

Kamery kopułkowe IP Vivotek FD8171



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.8" Progressive CMOS
Wielkość obrazu [px]	2048x1536
Czułość [lux]	0.33 (kolor); 0.001 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3 - 10
Apertura [F]	1.3 ~ 2.5
Kompresja	H.264, MJPEG, MPEG-4
Kompresja audio	GSM-AMR, AAC, G.711
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Zasilanie	IEEE 802.3af PoE Class 3
Czas migawki [s]	1/5 - 1/8,000
Kąt widzenia (H) [°]	31 ~ 91
Kąt widzenia (V) [°]	24 ~ 68
Kąt widzenia (D) [°]	39 ~ 117
ePTZ	48x digital zoom
Protokoły	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X
Interfejs	10 Base-T / 100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
WDR	TAK
3DNR	TAK
Dzień/Noc	TAK
Mechaniczny filtr IR	TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

