

Kamery zintegrowane IP Vivotek IP8371E



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.8" Progressive CMOS
Wielkość obrazu [px]	2048 x 1536
Czułość [lux]	0.1 (kolor); 0.001 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3 - 9
Apertura [F]	1.2 (wide), 2.3 (tele)
Kompresja	H.264, MJPEG, MPEG-4
Zasilanie	DC 12V; AC 24V; IEEE 802.3af PoE Class 3
Obiektyw	P-iris
Czas migawki [s]	1/5 - 1/8,000
Kąt widzenia (H) [°]	36 ~ 82
Kąt widzenia (V) [°]	27 ~ 62
Kąt widzenia (D) [°]	44 ~ 107
ePTZ	48x digital zoom
Kompresja audio	GSM-AMR, AAC, G.711, G.726
Protokoły	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X
Interfejs	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
System operacyjny	Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
Gniazdo karty pamięci	SD / SDHC / SDXC
WDR	TAK
System Smart Focus	TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

