

Rejestratory sieciowe ip VS-2004L



Specyfikacja techniczna

Procesor	Marvel 1.2GHz
Pamięć	256MB DDRII RAM, 16MB flash (DOM)
Dyski twarde	2 x 3.5" lub 2.5" SATA I/II HDD
Port sieciowy	1 x Gigabit RJ-45 Ethernet port
Wskaźniki LED	HDD 1, HDD 2, LAN, eSATA
Porty USB	3 x USB 2.0
Przyciski	zasilanie, szybkie kopiowanie, reset
Powiadomienia	Alarm dźwiękowy dla alertów systemowych
Obudowa	Tower
Wymiary	165.5 (H) x 85 (W) x 218.4 (D) mm
Masa urządzenia	0.91 Kg
Środowisko	Temperatura 0~40°C, wilgotność 0~95% R.H.
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz 60W; wejście: 110~240V
Pobór mocy	13W (zapis / odczyt)
Zabezpieczenie	K-Lock - uchwyt do linki antykradzieżowej
Chłodzenie	7cm bardzo cichy wentylator (12V DC)
Certyfikaty	CE, FCC, VCCI, BSMI

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

