

Zasilacze do kamer

Zasilacz AWZ523 Pulsar



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Zasilanie	230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 0,5A (max.)
Transformator	TRZ 10VA
Moc zasilacza	S=10VA max.
Prąd obwodu pierwotnego transfor	70mA
Napięcie wyjściowe wyjścia 24V/A	24V÷29V AC, (-15%/+10%), (24,0V@0,4A)
Prąd wyjściowy wyjścia 24V/AC	400mA max.
Napięcie wyjściowe wyjścia HEATE	230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, termostat= ton=15°C, toff=25°C
Prąd wyjściowy wyjścia HEATER	400mA max.
Zabezpieczenie zwarciove 24V/AC	500mA T bezpiecznik topikowy
Zabezpieczenie zwarciove HEATER	500mA T bezpiecznik topikowy
Zabezpieczenie przeciążeniowe 24	500mA T bezpiecznik topikowy
Zabezpieczenie nadnapięciowe 24V	brak
Zabezpieczenie przepięciowe	warystory
Akustyczna sygnalizacja pracy	brak
Optyczna sygnalizacja pracy	diody LED: wyjście DC (x 1szt)
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C
Certyfikaty, deklaracje	CE, RoHS
Uwagi	chłodzenie zasilacza: konwekcyjne, złącza: f 0,41÷1,63 (AWG 26-14)
Obudowa	brak, konstrukcja typu "open-frame", Ip00
Wymiary	W=70, L=83, H=42, W1=37, L1=33, [mm, +/-2]

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

