

Zasilacze do kamer

Zasilacz buforowy AWZ 200



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Obudowa	metalowa, IP20, kolor RAL9003
Wymiary	W=200, H=230, D=88, W1=205, H1=235, D1=80mm, D2=14 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto	2,4 / 2,5 [kg]
Miejsce na akumulator	7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Zabezpieczenie antysabotażowe	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@30V/DC max. NC styki
Zamykanie	skręcana: wkręt walcowy x 1
Uwagi	posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm
Zasilanie	230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 0,28A (max.)
Transformator	TR 50VA/17V (od v2.0)
Moc zasilacza	P=28W max.
Typ zasilacza	A (EPS- External Power Source)
Napięcia wyjściowe	12,8V÷13,8V (praca buforowa), 13,4V@2A, Vppmax. 30mV max. (-/+1%)
Prąd wyjściowy	2A max
Ilość wyjść zasilania	1
Prąd ładowania akumulatora	1,4A max. /0,3A łr./24h (7Ah@Ubat=10V)
Pobór prądu przez układ zasilacz	10mA max
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	200% ÷ 250% mocy zasilacza + F1: bezp. w obwodzie akumulatora
Zabezpieczenie przeciążeniowe (O	110% ÷ 150% mocy zasilacza, PTC + F2: bezp. w obwodzie 230Vac
Zabezpieczenie nadnapięciowe (OV	brak (opcja moduł MZN1)
Zabezpieczenie przepięciowe	warystory

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

