

Zasilacze do kamer

Zasilacz stabilizowany AWZ522 Pulsar



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Zasilanie	230V/AC (-15%/+10%), 50÷60Hz, 0,5A (max.)
Transformator	TRZ 10VA
Moc zasilacza	P=6,0W max.
Prąd obwodu pierwotnego transfor	60mA
Napięcie wyjścia 12V/DC	12,0V DC, (-/+2%), stabilizacja impulsowa, 20mV p-p
Prąd wyjścia 12V/DC	0,5A max.
Napięcie wyjścia HEATHER	230V/AC (-15%/+10%), 50÷60Hz, termostat: ton=15°C, toff=25°C (-/+2°C)
Prąd wyjścia HEATHER	0,4A max.
Zabezpieczenie zwarciove 12V/DC	200%÷300% mocy zasilacza (elektroniczne)
Zabezpieczenie zwarciove HEATHER	500mA T bezpiecznik topikowy
Zabezpieczenie przeciążeniowe 12	630mA T bezpiecznik topikowy
Zabezpieczenie nadnapięciowe 12V	brak
Zabezpieczenie przepięciowe	warystory
Akustyczna sygnalizacja pracy	brak
Optyczna sygnalizacja pracy	diody LED: wyjście DC (x 1szt)
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C
Certyfikaty, deklaracje	CE, RoHS
Uwagi	chłodzenie zasilacza: konwekcyjne, złącza 230Vac: f0,41÷1,63 (AWG 26-14)
Obudowa	brak, konstrukcja typu "open-frame", IP00
Wymiary	W=70, L=83, H=42, W1=37, L1=33, [mm, +/-2]

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

