

Orno

Zestaw wideodomofonowy OR-VID-YT-1016



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Rodzaj wideodomofonu	cyfrowy
Rodzaj obrazu	kolor
Standard przesyłu obrazu	duplex
Nominalne napięcie zasilania zes	DC15V/4500 mA z zasilacza
Zasilacz	zewnętrzny do gniazdka (w zestawie)
Dodatkowe zasilanie do elektroza	nie
Parametry napięcia wyjściowego d	12 V prądu stałego
Max. liczba kamer	4 kamery CCTV, 2 kamery zewnętrzne
Max. liczba monitorów	1
Rodzaj kamery	kolor, pin-hole, typ CCD, 1/3 cala
Sposób montażu	natynkowy, podtynkowy lub pod kątem
Obudowa	żeliwo/wandaloodporna
Rozdzielczość	420 linii TV
Kąt obserwacji	ok. 53 stopni
Sposób oświetlenia nocnego	6 diod LED (podczerwień)
Stopień ochrony	IP44
Warunki pracy w zakresie tempera	od -20 st. C do +55 st. C
Waga modułu	0,37 kg
Wymiary zewnętrzne modułu (szer.	70 x 160 x 27 mm
Wymiary do montażu podtynkowego	44 x 124 x 27 mm

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

