

Orno

Zestaw wideodomofonowy OR-VID-VT-1013



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Kamera	1/3" CCD kolorowa, regulowana
Kąt widzenia [°]	58 (pionowo), 76 (poziomo)
Rozdzielczość [TVL]	420
Montaż	natynkowy
Oświetlenie nocne	diody LED świecące białym światłem
Obudowa	stal nierdzewna/wandaloodporna
Pobór prądu [mA]	ok. 200 (bez aktywacji rygla)
Monitor	ultra płaski, bezśluchawkowy, głośnomówiący z panelem dotykowym
Wyświetlacz	7" TFT-LCD
Rozdzielczość [px]	800 x 3 x 480
Czas rozmowy / podglądu [s]	90 / 20
Sygnal gongu	generowany elektronicznie (regulacja poziomu głośności, wybór 12 dźwięków dzwonka)
Menu	OSD w języku polskim
Pobór mocy [W]	1,2 (czuwanie), 8 (rozmowa)
Temperatura pracy [°C]	-25 - 45 (kaseta z kamerą), -10 - 55 (video monitor)
Waga [g]	640 (kaseta z kamerą), 580 (video monitor)
Wymiary [mm]	90 x 176 x 23 (kaseta z kamerą), 225 x 125 x 23 (video monitor)

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

