

Orno

## Zestaw wideodomofonowy OR-VID-VT-2004



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



### Specyfikacja techniczna

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kamera                      | 1/3" CCD kolorowa, regulowana                                                      |
| Kąt widzenia [°]            | 58 (pionowo), 76 (poziomo)                                                         |
| Rozdzielczość [TVL]         | 420                                                                                |
| Montaż                      | natynkowy                                                                          |
| Oświetlenie nocne           | diody LED świecące białym światłem                                                 |
| Obudowa                     | stal nierdzewna/wandaloodporna                                                     |
| Pobór prądu [mA]            | ok. 200 (bez aktywacji rygla)                                                      |
| Monitor                     | 2x ultra płaski, bezsluchawkowy, głośnomówiący z panelem dotykowym                 |
| Wyświetlacz                 | 7" TFT-LCD                                                                         |
| Rozdzielczość [px]          | 800 x 3 x 480                                                                      |
| Czas rozmowy / podglądu [s] | 90 / 20                                                                            |
| Sygnal gongu                | generowany elektronicznie (regulacja poziomu głośności, wybór 12 dźwięków dzwonka) |
| Menu                        | OSD w języku polskim                                                               |
| Pamięć wewnętrzna [MB]      | 120                                                                                |
| Pamięć zewnętrzna           | karta Micro SD do 4 GB                                                             |
| Pobór mocy [W]              | 1,2 (czuwanie), 8 (rozmowa)                                                        |
| Temperatura pracy [°C]      | -25 - 45 (kaseta z kamerą), -10 - 55 (video monitor)                               |
| Waga [g]                    | 640 (kaseta z kamerą), 580 (video monitor)                                         |
| Wymiary [mm]                | 90 x 176 x 23 (kaseta z kamerą), 225 x 125 x 23 (video monitor)                    |

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE  
RABATY



SERWIS CCTV

