

Orno

Zestaw wideodomofonowy VT-6912SD



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Rodzaj wideodomofonu	cyfrowy
Rodzaj obrazu	kolor
Standard przesyłu obrazu	duplex
Funkcje	podgląd, rozmowa z podglądem, otwieranie rygla, interkom, pamięć, gniazdo kart SD
Nominalne napięcie zasilania zes	DC 16V/800 mA z zasilacza
Zasilacz	zewnętrzny do gniazdka (w zestawie)
Dodatkowe zasilanie do elektroza	nie
Parametry napięcia wyjściowego d	12 V prądu stałego
Max. liczba kamer	4 (przy zastosowaniu rozdzielacza sygnału VT-MDS)
Max. liczba monitorów	5
Funkcje dodatkowe	możliwość współpracy z czterema kamerami, przełączanie sekwencyjne, menu ekranowe OSD (w języku polskim), moduł pamięci zapamię
Rodzaj kamery	kolor, pin-hole, typ CCD, 1/3 cala
Sposób montażu	natynkowy lub podtynkowy
Obudowa	stal nierdzewna/wandaloodporna
Rozdzielczość	420 linii TV
Czułość	0,1 lux
Kąt obserwacji w pionie	ok. 50 stopni
Kąt obserwacji w poziomie	ok. 70 stopni
Sposób oświetlenia nocnego	6 diod LED (podczerwień)
Stopień ochrony	IP44

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

