# NLC-1401/V8W

Numer artykulu: 92719

1/3" kamera sieciowa, tryb dzieŒ/noc, H.264, 704x576, 3-8mm, uchwyt Ŝcienny, PoE, ONVIF

## Najwaũniejsze dane techniczne

Czu‹oŝĻ: 0,1 luks przy F1,2 (kolor)
Chronione obszary/odbicie/detekcja ruchu
H.264, kompresja MPEG4 oraz MJPEG
SzybkoŝĻ transmisji: do 25 kl./s (przy 4CIF)
16-kana‹owe oprogramowanie video
Asferyczne elementy soczewki (szk‹o LD)
3D-DNR wydajna redukcja szum·w
ZgodnoŝĻ z ONVIF
Zintegrowany serwer web: 10Base-T/100Base-TX
RozdzielczoŝĻ: 4CIF, VGA, QVGA, 2CIF, CIF, SIF, QCIF
Obiektyw: F1,0/3-8mm
Do montaũu sufitowego jak i ŝciennego

## Specyfikacje

| | |
|---|---|
| Seria | eneo NL |
| System | dzieŒ/noc |
| Standard wideo | CCIR/PAL |
| PrzekŃtna sensora | 1/3" |
| Typ przetwornika | CCD |
| Typ sensora | Sony Super HAD Interline Transfer |
| CzuĵoŜĺ Światĵa (przy 50% sygnaĵu video) | 0,1 Lux |
| CzuĵoŜĺ przy 50% poziomie sygnaĵu | (kolor); 0,06luks (czarno-biaĵy) przy F1,2 |
| RozdzielczoŜĺ pozioma | 560 TVL |
| Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC) | przeĵŃcznik on/off |
| Automatyczna Migawka Elektroniczna (ESC) | 1/50 ~ 1/100.000 sekundy |
| Cyfrowa redukcja szum·w | tak |
| Wolna przysĵona | tak |
| Wolna migawka | automatyczna, 2~256 p·l/sekundň, przeĵŃcznik on/off |
| Rňczna migawka elektroniczna (MES) | 1/50 ~ 1/100,000 sekundy |
| Wyr·wnanie bieli | AWV wyb·r pomiňdzy trybem wewnňtrznym i zewnňtrznym |

## Specyfikacje (kontynuacja)

| | |
|---|---|
| Kompensacja Światła | BLC |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | tak |
| Funkcja korekcji migotania | tak |
| Filtr IR | mechaniczny |
| Funkcja odbicia lustrzanego | odbicie poziome/pionowe, obr·t (180Á) |
| Strefy prywatnoŜci | przełĄcznik on/off |
| Detekcja ruchu | 9 stref, przełĄcznik on/off |
| Detekcja ruchu | tak |
| WyŜwietlanie tekstu | 15 znakowa etykietka, wŁĄcznik/wyŁĄcznik |
| Wersje jňzykowe menu | niemiecki, angielski, francuski, hiszpaŒski, wŁoski, rosyjski |
| Regulacja zewnňtrzna | menu, kursor g·ra/d·ł/lewo/prawo |
| ZŁĄcza zewnňtrzne | video (BNC), audio, sieĺ (RJ-45), wejŜcia/wyjŜcia alarmowe, przycisk resetu fabrycznego, DC iris (4 pin), zasilanie, RS -485 |
| WyjŜcia video | BNC |
| WyjŜcia video | 1Vp-p, composite, 75 om·w, BNC |
| Wsparcie Audio | tak |
| | 1/1 wejŜcie/wyjŜcie, wejŜcie ze wzmacniaczem mikrofonu |
| WejŜcia alarmowe | 1 |
| WejŜcia alarmowe | 1x TTL |
| WyjŜcie alarmowe | 1 |
| Procedura alarmowa | przesłanie pliku na FTP. powiadomienie na: e-mail, HTTP oraz TCP. Aktywacja wyjŜĺ zewnňtrznych |
| Pamiňĺĺĺ

## Specyfikacje (kontynuacja)

| | |
|---|---|
| Kryteria wyszukiwania | wedĵug punkt·w orientacyjnych: alarm/zdarzenie/czas |
| Interfejs szeregowy | RS-485 |
| Interfejsy sterujące | protokoĵy: eneo Fastrax IIE i Pelco P&D |
| Zdalny dostňp i konfiguracja | 16-kanaĵowe zdalne oprogramowanie (podglŃd, rejestracja, odtwarzanie, archiwizacja, e-Map, przeszukiwanie zdarzeŒ) |
| Konfiguracja | przez oprogramowanie Smart-Setup |
| Dostňp | maksymalnie 10 uŮytkownik·w jednocześnie |
| Aktualizacja Firmware | przez zdalne oprogramowanie |
| Zabezpieczenie hasĵem | tak |
| Wsparcie PTZ | tak |
| Zakres obrotu | 360Á |
| Mocowanie kamery | 1/4" -20 gwint·w UNC do g·rnej jak i dolnej częŚci obudowy |
| Zasilanie | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE) | tak |
| Pob·r mocy | 6,75 W |
| Zakres temperatur pracy | 0 ~ +45ÁC |
| Kolor obudowy | Pantone Cool Gray 1C |
| Obudowy | wewnňtrzna |
| Klasa szczelnoŚci | brak danych |
| Zintegrowany uchywt Ścienny | nie |
| Zabudowa kabla | nie |
| Ochrona wandaloodporna | nie |
| Program do zarzŃdzania | NT-Manager |
| SDK (inŮynieria oprogramowania) | do dyspozycji, SDK wĵŃcznie z HTTP-API jak i Active-X |
| ONVIF | core specifications 1.01 |
| Wymiary (WxGxD) | patrz rysunek |
| Waga | 415g |
| W ramach dostawy | oprogramowanie Viewer z moŮliwoŚciŃ nagrywania, pĵyta instalacyjna CD-R, 4-biegunowa wtyczka obiektywu, pierŚcieŒ redukcyjny typu C, obiektyw ze zmiennŃ ogniskowŃ, uchwyt montaŮu Ściennego/sufitowego |
| Certyfikaty | CE |

## Akcesoria

| Fotografia | Artikel-Nr. / Typ | Opis |
|---|---|---|
| | NIMRA | Oprogramowanie zarzŃdzania video, dla eneo NT, NX, NL, pojedyncze stanowisko pracy |
| | NUMINA | Oprogramowanie do zarzŃdzania video dla eneo NT, NX, NL, pojedyncze stanowisko pracy |

## Akcesoria (kontynuacja)

| Fotografia | Artikel-Nr. / Typ | Opis |
|---|---|---|
| | VT-PS12DC-7 | Zasilacz wtykowy 100ï240V/12VDCï1,25 A, stabilizowany, wyczki do UK oraz reszty Europy |
| | VT-PS12DC-9 | Zasilacz wtykowy 100ï240VAC/12VDC, (1,0A), stabilizowany, z nieizolowanymi koŒcami |
| | VT-PS12DCDT1 | Zasilacz sieciowy 12VDC/1,0A, stabilizowany, Okablowanie DC 1,8m, nieizolowane koŒc·wki |
| | NE-132/AC24V | Zasilacz 230VAC/24VAC (1,0A) |

## Tw·j partner produkt·w eneo: