GXC-1604M/V8W

Numer artykulu: 92731

1/3" kamera sieciowa CMOS, tryb dzieŒ/noc, 1280x960, MPEG-4, 3-8mm, uchwyt Ŝcienny, PoE

Najwaũniejsze dane techniczne

1/3" przetwornik CMOS Sony 1,3 megapikseli
Obrotowy filtr odcinajńcy IR
Chronione obszary (Privacy Zones)
Zapis obraz·w na karcie SD/SDHC
Oprogramowanie klienckie w zestawie
Asferyczne elementy soczewki (szk̊o LD)
CzůoŝĻ: 0,15 luks przy F1,2 (kolor)
Zintegrowana detekcja ruchu / wejŝcie/wyjŝcie alarmu
Dwukierunkowe Audio / wbudowany mikrofon
ZgodnoŝĻ z ONVIF
Obiektyw: F1,0/3-8mm
Do montaũu sufitowego jak i ŝciennego

Specyfikacje

Seria	eneo GL
	HD 720p
System	dzieŒ/noc
Standard wideo	CCIR/PAL
PrzekŃtna sensora	1/3"
Typ przetwornika	CMOS
Typ sensora	Sony IMX035
Cyfrowa obr·bka sygnaļu (DSP)	IT TMS320DM355 (digital media processor)
CzuļoŜĺ Światļa (przy 50% sygnaļu video)	0,15 Lux
CzuļoŜĺ przy 50% poziomie sygnaļu	przy F1,2
Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC)	przeļŃcznik on/off
Automatyczna Migawka Elektroniczna (ESC)	przeļŃcznik on/off
Cyfrowa redukcja szum·w	nie
Wolna przysļona	tak
Wolna migawka	2 ~ 64 HB/sekunde, przeļŃcznik on/off
Wyr·wnanie bieli	AWV wyb·r pomiňdzy trybem wewnňtrznym i zewnňtrznym

Specyfikacje (kontynuacja)

Kompensacja Światła	BLC
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Funkcja korekcji migotania	tak
Filtr IR	mechaniczny
Funkcja odbicia lustrzanego	odbicie poziome, odbicie pionowe
Strefy prywatnoŜci	przełącznik on/off
Detekcja ruchu	96 obszar·w, 5 poziom·w
Detekcja ruchu	tak
WyŜwietlanie tekstu	11 znakowa etykietka, przełącznik on/off
Wersje językowe menu	angielski
Menu ekranowe OSD	odbicie poziome/pionowe, korekcja ostroŜci, kontrastu i jasnoŜci, oŜwietlenie, automatyczna regulacja wzmocnienia, AWB, BLC, detekcja ruchu, strefy prywatnoŜci, dzień/noc (automatycznie/ręcznie), tekst, rozmiar obrazu
Regulacja zewnętrzna	protok·ół IP, obiektyw ESC/DC
Złącza zewnętrzne	video (BNC), sieć (RJ-45), wejŜcia i wyjŜcia audio/alarmowe, DC-iris (4-biegunowa), USB, RS-485, zasilanie
WyjŜcia video	BNC
WyjŜcia video	1Vp-p, VBS, 75Ohm
Wsparcie Audio	tak
	1/1 wejŜcie/wyjŜcie, wbudowany mikrofon
WejŜcia alarmowe	1
WejŜcia alarmowe	1
WyjŜcie alarmowe	1
Procedura alarmowa	przez FTP, HTTP lub SMTP. Aktywacja wyjŜcia alarmowego. Zapis na karcieSD/SDHC / poprzez oprogramowanie CMS
Pamięć wewnętrzna	karta SD
Metody kompresji	MJPEG, MPEG4
Maksymalna rozdzielczoŜć obrazu	1280 x 960
RozdzielczoŜć	1280x960, 1280x720, 640x480, 320x240, 160x120
Maksymalna prędkoŜć transmisji	25 B./Sek.
IloŜć klatek na sekundę	maksymalnie 25 klatek/sekundę dla 1280x960 pikseli
Odtwarzanie obraz·w	przez przeglądarkę sieciową lub oprogramowanie Viewer
Łącze Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Protokoły sieciowe	IPv4, ARP, SMTP, ICMP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, PPPoE
SzerokoŜć pasma	regulowana szerokoŜć pasma oraz częstotliwoŜć obrazu
Rodzaje strumieni	MPEG-4, MJPEG symultanicznie
Typ obiektywu	ze zmienną ogniskową
Technologia asferyczna	tak
Ogniskowa	3 mm - 8 mm
	F1,0 ~ F250
Zoom cyfrowy	2x ~ 10x
Kąt widzenia poziomy	92,5° - 35,4°
Sterowanie przysłoną	DC (napięcie stałe)
	1,0 m
Gwint do założenia filtru	-
Nagranie przed alarmowe (pre-alarm)	do 4 sekund

Specyfikacje (kontynuacja)

Kryteria wyszukiwania	według punktów orientacyjnych: alarm/zdarzenie/czas
Interfejs szeregowy	RS-485
Interfejsy sterujące	protokoły sterujące: Pelco P & D
Zdalny dostęp i konfiguracja	przez zdalne oprogramowanie
Dostęp	maksymalnie 16 użytkowników jednocześnie
Aktualizacja Firmware	karta SD / przeglądarka internetowa
Zabezpieczenie hasłem	tak
Wsparcie PTZ	tak
Zasilanie	12VDC, 24VAC, PoE
Zasilanie przez Ethernet (PoE)	tak
Pobór mocy	2,5 W
Zakres temperatur pracy	0 ~ +50ÁC
	montaż ścienny lub sufitowy
Kolor obudowy	Pantone Cool Gray 1C
Klasa szczelności	brak danych
Zintegrowany uchwyt ścienny	nie
Zabudowa kabla	nie
Ochrona wandaloodporna	nie
Program do zarządzania	oprogramowanie CMS
SDK (inżynieria oprogramowania)	do dyspozycji, SDK wąącznie z HTTP-API jak i Active-X
ONVIF	core specifications 1.01
Wymiary (WxGxD)	patrz rysunek
Waga	400g
W ramach dostawy	zasilacz 100~240V/12VDC z kablem sieciowym, kabel USB, pierścieć C/CS, oprogramowanie CMS, instrukcja obsługi, obiektyw ze zmiennną ogniskową, uchwyt montażu ściennego/sufitowego
Certyfikaty	CE
Uwagi	oprogramowanie do rejestracji, dostępne SKD wąącznie z HTTP-API i Active-X

Akcesoria

Fotografia	Artikel-Nr. / Typ	Opis
	NE-132/AC24V	Zasilacz 230VAC/24VAC (1,0A)
	GL CMS-MANAGER	Oprogramowanie do zdalnej administracji dla serii sieciowej eneo GL, MJPEG, MPEG4, H.264

Tw·j partner produkt·w eneo: