# NXC-1402M/V50W

Numer artykulu: 92725

1/3" kamera sieciowa, kolor, H.264, 1600 x 1200, 5-50mm, uchwyt Ŝcienny, PoE, ONVIF

## Najwaũniejsze dane techniczne

1/3" przetwornik CMOS ze skanowaniem progresywnym
ZgodnoŝĻ ONVIF

Odbicie obrazu / cyfrowe PTZ / detekcja ruchu
Jednoczesne strumienie video H.264 i MJPEG
16-kanaĉowe oprogramowanie klienta
Asferyczne elementy soczewki (szkĉo LD)

Maksymalna rozdzielczoŝĻ: 1600(H) x 1200(V)
Regulacja wolnej oraz szybkiej migawki (MES/ESC/DSS)
ROI (Region of Interest) do podglńdu i przesyĉania
SzybkoŝĻ transmisji: H.264 (1600x1200)
Obiektyw: F1,4/5-50mm
Do montaũu ŝciennego i sufitowego

## Specyfikacje

| | |
|---|---|
| Seria | eneo NX |
| | HD 720p |
| System | kolor |
| Standard wideo | CCIR/PAL |
| PrzekŃtna sensora | 1/3" |
| Typ przetwornika | CMOS |
| Typ sensora | Progressive Scan |
| CzuĵoŜĺ Ŝwiatĵa (przy 50% sygnaĵu video) | 1,3 Lux |
| CzuĵoŜĺ przy 50% poziomie sygnaĵu | przy F1,2 |
| Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC) | przejŃcznik on/off |
| Cyfrowa redukcja szum·w | nie |
| Wolna przysĵona | tak |
| Rňczna migawka elektroniczna (MES) | 1/2sekundy ~ 1/1000 sekundy |
| Wyr·wnanie bieli | AWV wyb·r pomiňdzy trybem wewnňtrznym i zewnňtrznym |
| Kompensacja Ŝwiatĵa | nie |

## Specyfikacje (kontynuacja)

| | |
|---|---|
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | nie |
| Funkcja korekcji migotania | tak |
| Filtr IR | standard |
| Funkcja odbicia lustrzanego | odbicie poziome, odbicie pionowe |
| Strefy prywatnoŜci | nie |
| Detekcja ruchu | 8 Stref / H.264 |
| Detekcja ruchu | tak |
| WyŜwietlanie tekstu | moÕliwe |
| Wersje jňzykowe menu | niemiecki, angielski, francuski, hiszpaŒski, wţoski, rosyjski |
| Menu ekranowe OSD | odbicie poziome/pionowe, zamroÕenie, regulacja migawki, jasnoŜĺ, ostroŜĺ, regulacja ekspozycji, balans bieli, detekcja ruchu, tekst, cyfrowe przycinanie |
| Regulacja zewnňtrzna | ustawianie ostroŜci |
| ZţŃcza zewnňtrzne | video (BNC), audio, sieĺ (RJ-45), wejŜcia/wyjŜcia alarmowe, przycisk resetu fabrycznego, DC iris (4 pin), zasilanie, RS -485 |
| WyjŜcia video | BNC |
| WyjŜcia video | 1Vp-p, composite, 75 om·w, BNC |
| Wsparcie Audio | tak |
| | 1/1 wejŜcie/wyjŜcie, wejŜcie ze wzmacniaczem mikrofonu |
| WejŜcia alarmowe | 1 |
| WejŜcia alarmowe | 2x TTL |
| WyjŜcie alarmowe | 1 |
| Procedura alarmowa | przesyţ pliku na FTP. Powiadomienie na: e-mail, HTTP oraz TCP. Aktywacja wyjŜĺ alarmowych |
| Pamiňĺ wewnňtrzna | nie |
| Metody kompresji | H.264, MJPEG |
| Maksymalna rozdzielczoŜĺ obrazu | 1600 x 1200 |
| RozdzielczoŜĺ | 1600x1200, 1280x1024, 1152x866, 1280x720, 720x576, 720x480, 640x480, 320x240 |
| Maksymalna prňdkoŜĺ transmisji | 25 B./Sek. |
| IloŜĺ klatek na sekundň | maksymalnie 12,5 klatek/sekundň pzy 1600x1200 pikselach |
| Odtwarzanie obraz·w | przez przeglŃdarkň sieciowŃ lub oprogramowanie Viewer |
| ţŃcze Ethernet | 10Base-T, 100Base-TX |
| Protokoţy sieciowe | IPv4, SMTP, DDNS, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DSCP, UPnP, RTSP, RTP, TCP, UDP, NTP |
| Rodzaje strumieni | H.264, MJPEG symultanicznie |
| Typ obiektywu | ze zmiennŃ ogniskowŃ |
| Technologia asferyczna | tak |
| Ogniskowa | 5 mm - 50 mm |
| | F1,4 ~ F260 |
| Zoom cyfrowy | 2x ~ 10x |
| KŃt widzenia poziomy | 53,8Á - 5,5Á |
| Sterowanie przysţonŃ | DC (napiňcie staţe) |
| | 1,0 m |
| Gwint do zaţoÕenia filtru | - |
| Nagranie przed alarmowe (pre-alarm) | do 30 sekund |
| Rejestracja po-alamowa | do 30 sekund |
| Kryteria wyszukiwania | wedţug punkt·w orientacyjnych: alarm/zdarzenie/czas |

## Specyfikacje (kontynuacja)

| | |
|---|---|
| Interfejs szeregowy | RS-485 |
| Interfejsy sterujace | protokoły: eneo Fastrax IIE i Pelco P&D |
| Zdalny dostňp i konfiguracja | 16-kanałowe zdalne oprogramowanie (podglŃd, rejestracja, odtwarzanie, archiwizacja, e-Map, przeszukiwanie zdarzeŒ) |
| Konfiguracja | przez oprogramowanie Smart-Setup |
| Dostňp | maksymalnie 10 uŮytkownik·w jednocześnie |
| Aktualizacja Firmware | przez zdalne oprogramowanie |
| Zabezpieczenie hasłem | tak |
| Wsparcie PTZ | tak |
| Mocowanie kamery | 1/4" -20 gwint·w UNC do g·rnej jak i dolnej czňŚci obudowy |
| Zasilanie | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE) | tak |
| Pob·r mocy | 8 W |
| Zakres temperatur pracy | -10Á ~ +50ÁC |
| Kolor obudowy | Pantone Cool Gray 1C |
| Obudowy | wewnňtrzna |
| Klasa szczelnoŚci | brak danych |
| Zintegrowany uchywt Ścienny | nie |
| Zabudowa kabla | nie |
| Ochrona wandaloodporna | nie |
| Program do zarzŃdzania | NT-Manager |
| SDK (inŮynieria oprogramowania) | do dyspozycji, SDK wiŃcznie z HTTP-API jak i Active-X |
| ONVIF | core specifications 1.01 |
| Wymiary (WxGxD) | patrz rysunek |
| Waga | 380g |
| W ramach dostawy | oprogramowanie Viewer z moŮliwoŚciŃ nagrywania, płyta instalacyjna CD-R, 4-biegunowa wtyczka obiektywu, pierŚcieŒ redukcyjny typu C, obiektyw ze zmiennŃ ogniskowŃ, uchwyt montaŮu Ściennego/sufitowego |
| Certyfikaty | CE |

## Akcesoria

| Fotografia | Artikel-Nr. / Typ | Opis |
|---|---|---|
| | NIMRA | Oprogramowanie zarzŃdzania video, dla eneo NT, NX, NL, pojedyncze stanowisko pracy |
| | NUMINA | Oprogramowanie do zarzŃdzania video dla eneo NT, NX, NL, pojedyncze stanowisko pracy |

## Akcesoria (kontynuacja)

| Fotografia | Artikel-Nr. / Typ | Opis |
|---|---|---|
| | NE-132/AC24V | Zasilacz 230VAC/24VAC (1,0A) |
| | VT-PS12DC-9 | Zasilacz wtykowy 100ï240VAC/12VDC, (1,0A), stabilizowany, z nieizolowanymi koŒcami |
| | VT-PS12DCDT1 | Zasilacz sieciowy 12VDC/1,0A, stabilizowany, Okablowanie DC 1,8m, nieizolowane koŒc·wki |
| | VT-PS12DC-7 | Zasilacz wtykowy 100ï240V/12VDCï1,25 A, stabilizowany, wyczki do UK oraz reszty Europy |

## Tw·j partner produkt·w eneo: