BEZPRZEWODOWY EKSPANDER **WEJŚĆ I WYJŚĆ PRZEWODOWYCH**

ACX-200

System ABAX przeznaczony jest do rozbudowy dowolnego przewodowego systemu alarmowego o elementy bezprzewodowe. Bezkompromisowe rozwiązania wykorzystane przy jego projektowaniu zapewniają najwyższą klasę zabezpieczenia.

WŁAŚCIWOŚCI

- dołączanie urządzeń przewodowych do systemu **ABAX**
- obsługa do 4 czujek w konfiguracjach NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
- 4 niezależnie sterowane wyjścia przekaźnikowe
- styk sabotażowy

DANE **TECHNICZNE**

Nominalne napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Średni pobór prądu (±10%) w zależności od stanu przekaźników	40 mA ÷ 120 mA
Obciążalność prądowa wyjść przekaźnikowych	1 A/24 V
Wymiary obudowy (mm)	126 x 158 x 32
Klasa środowiskowa	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C

CE 1471

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzenia.
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.