CYFROWA PASYWNA **CZUJKA PODCZERWIENI**

AQUA S

Czujki włamaniowe stanowią ważną część oferty produktowej firmy SATEL. Szeroki wachlarz czujek ruchu uzupełniają urządzenia innego typu: akustyczne czujki stłuczenia szkła, magnetyczne czujki kontaktronowe czy czujki gazu. Nieustannie prowadzone prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie detekcji owocują ciągłym udoskonalaniem istniejących konstrukcji, jak również wprowadzaniem zupełnie nowych urządzeń wykorzystujących przełomowe technologie.

WŁAŚCIWOŚCI

- podwójny pyroelement
- cyfrowy algorytm detekcji
- wymienne soczewki Fresnela
- funkcja prealarmu
- zasilanie napięciem zmiennym lub stałym 24 V

DANE **TECHNICZNE**

Pyroelement	podwójny
Soczewka	EWA
Cyfrowa kompensacja temperatury	tak
Regulacja czułości toru podczerwieni	zworkami
Kompensacja wysokości	tak
Funkcja prealarmu	tak
Autodiagnostyka	podstawowa
Znamionowe napięcie zasilania (±15%)	24 V AC/DC
Średni pobór prądu (±10%)	27 mA dla 24 V AC, 14 mA dla 24 V DC
Wymiary obudowy (mm)	63 x 96 x 48
Regulowany uchwyt do montażu	tak
Klasa środowiskowa	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzenia.
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.