CYFROWA PASYWNA **CZUJKA PODCZERWIENI DO MONTAŻU SUFITOWEGO**

# AQUA Ring S

Czujki włamaniowe stanowią ważną część oferty produktowej firmy SATEL. Szeroki wachlarz czujek ruchu uzupełniają urządzenia innego typu: akustyczne czujki stłuczenia szkła, magnetyczne czujki kontaktronowe czy czujki gazu. Nieustannie prowadzone prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie detekcji owocują ciągłym udoskonalaniem istniejących konstrukcji, jak również wprowadzaniem zupełnie nowych urządzeń wykorzystujących przełomowe technologie.

## WŁAŚCIWOŚCI

- podwójny pyroelement
- cyfrowy algorytm detekcji
- funkcja prealarmu
- zasilanie napięciem zmiennym lub stałym 24 V

## DANE **TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Pyroelement** | podwójny |
| **Soczewka** | dookolna 360° |
| **Cyfrowa kompensacja temperatury** | tak |
| **Regulacja czułości toru podczerwieni** | zworkami |
| **Funkcja prealarmu** | tak |
| **Autodiagnostyka** | podstawowa |
| **Znamionowe napięcie zasilania (±15%)** | 24 V AC/DC |
| **Średni pobór prądu (±10%)** | 27 mA dla 24 V AC, 14 mA dla 24 V DC |
| **Wymiary obudowy (mm)** | ø 97 x 29 |
| **Klasa środowiskowa** | II |
| **Zakres temperatur pracy** | -10°C...+55°C |

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzenia.
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.