ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR **OPTYCZNO-AKUSTYCZNY**

SPL-5020

Skuteczny i solidny sygnalizator jest jednym z kluczowych komponentów systemu alarmowego. W ofercie firmy Satel znaleźć można kilkanaście modeli, co pozwala łatwiej dopasować urządzenie do określonych wymagań.

Wszystkie sygnalizatory łączą wspólne cechy: wysoka jakość użytych materiałów i zaawansowana technologia, co gwarantuje ich niezawodność.

WŁAŚCIWOŚCI

- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- sygnalizacja optyczna: żarówka
- zabezpieczenie antysabotażowe przed:
  - zalaniem pianką montażową (opcjonalnie)
  - oderwaniem od podłoża
  - otwarciem
- wewnętrzna osłona metalowa (opcjonalnie)
- możliwość zamontowania szczelnego akumulatora kwasowo-ołowiowego

DANE **TECHNICZNE**

Znamionowe napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Średni pobór prądu w czasie sygnalizacji akustycznej	200 mA
Średni pobór prądu w czasie sygnalizacji akustycznej	350 mA
Sygnalizacja optyczna	żarówka
Sygnalizacja akustyczna	przetwornik piezoelektryczny
Akumulator żelowy ołowiowy	opcja
Typ akumulatora	12 V 0,8 Ah
Obudowa	poliwęglan
Wymiary obudowy (mm)	298 x 197 x 72
Osłona wewnętrzna z blachy ocynkowanej	opcja
Zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem obudowy	tak
Zabezpieczenie antysabotażowe przed oderwaniem od podłoża	tak
Mechaniczne zabezpieczenie antysabotażowe przed zalaniem pianką (SPL-SAB)	opcja
Optyczne zabezpieczenie antysabotażowe przed zalaniem pianką (SPL-TO)	opcja
Klasa środowiskowa	III
Zakres temperatur pracy	-35°C...+55°C

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzenia.
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.