MODEM **ZEWNĘTRZNY**

MDM56

Skuteczne narzędzia powiadamiania odgrywają kluczową rolę w nowoczesnych systemach alarmowych. W ofercie firmy SATEL znaleźć można szereg urządzeń zaprojektowanych do niezawodnego przekazania informacji alarmowej poprzez sieć telefoniczną (POTS i ISDN), sieć komórkową GSM czy sieci Ethernet.

WŁAŚCIWOŚCI

- optymalizowany do komunikacji z centralami **SATEL**
- prędkość transmisji do 56 kB/s
- zasilanie stałym napięciem typowym dla systemów alarmowych
- konfiguracja za pomocą komend AT
- dostępny w trzech wariantach:
  - **MDM56 CA** dedykowany do współpracy z centralą alarmową
  - **MDM56 PC** dedykowany do współpracy z komputerem
  - **MDM56 BO** bez obudowy, do współpracy z centralą alarmową

MDM56 CA/MDM56 PC

MDM56 BO

DANE **TECHNICZNE**

Znamionowe napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Średni pobór prądu (±10%)	110 mA
Wymiary obudowy (mm)	125 x 114,5 x 31
Wymiary płytki elektroniki MDM56 BO (mm)	80 x 57
Klasa środowiskowa	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzenia.
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.